
Anleitung zur Pflege und Werterhaltung von Industrie Kunstharzböden

1. Grundreinigung

Eine Grundreinigung wird erforderlich nach Beendigung von Baumaßnahmen, bzw. bei zu großen Reinigungsintervallen in der Unterhaltsreinigung. Diese wird häufig in einer mangelhaften Qualität durchgeführt. Bedingt hierdurch baut sich ein starker Schmutzfilm auf, der durch die Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernt werden kann.

Durch die Grundreinigung werden entfernbare Tiefenverschmutzungen beseitigt, um einen haftfähigen Untergrund für eine Acrylateinpflege zu schaffen.

Wir empfehlen für die Grundreinigung einen alkalischen Reiniger mit einem pH-Wert von 12 zu verwenden. Wir empfehlen hierzu einen Basisreiniger wie „FALA Cerlan“ oder „FALA Miraxx express“. Er ist in der Dosierung 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt, im Nasswischverfahren oder mit einem Bodenreinigungsautomaten satt aufzutragen, und nach einer Einwirkzeit von 10 bis 15 Minuten mit roten Pads zu scheuern, und anschließend mittels Sauger oder Automaten zu entfernen. Zum Abschluss müssen die Flächen dreimal mit Wasser neutralisiert werden.

2. Einpflege nach Grundreinigung

Nach einer Grundreinigung ist der Kunstharzboden mit einem strapazierfähigen Oberflächenschutz einzupflegen.

Dieser wird zweimal, unverdünnt, auf den grundgereinigten und neutralisierten Boden aufgetragen. Die Abtrocknungszeit zwischen den einzelnen Vorgängen beträgt, je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit, ca. 20 bis 40 min.

Wir empfehlen die Einpflege „FALA Kristall“ oder „FALA Velaxx secur“. Dies ist ein rutschhemmendes, kunststoffreiches Oberflächenschutzsystem für Industriefußböden. Es erzielt Glanz und Haltbarkeit und ist stark schmutzabweisend.

Durch die Einpflege wird eine leichtere und gründlichere Unterhaltsreinigung ermöglicht. Je nach Freqüentierung ist es erforderlich, die Basiseinpflege alle 12 Monate zu erneuern.

3. Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung ist zur Pflege und Werterhaltung der Fußbodenflächen unbedingt erforderlich, und sollte täglich durchgeführt werden.

3.1. Unterhaltsreinigung von Böden mit Einpflege

Zur Unterhaltsreinigung eignen sich PH-Wert neutrale Reiniger. Wir empfehlen hier den Unterhaltsreiniger „FALA Toplan ultra“ oder „FALA-Neuralreiniger“. Bei Normalverschmutzung ist eine Dosierung im Verhältnis 1:200 mit Wasser ausreichend.

Bei Bedarf kann höher dosiert werden. Die Verarbeitung erfolgt manuell im Nasswischverfahren (Wischmopp) oder maschinell mittels Bodenreinigungsautomaten.

Beim Reinigen mittels Bodenreinigungsautomaten, dürfen max. rote Pads bzw. weiche Bürsten verwendet werden.

3.2 Unterhaltsreinigungen von Böden ohne Einpflege

Bodenflächen ohne weitere Einpflege werden mit einer Wischpflege (PH-Wert 10-11) gereinigt und gepflegt. Wir empfehlen hierzu den Unterhaltsreiniger „FALA Hypona“. Dieser enthält Pflegeanteile, die nach Bedarf auspoliert werden können. Dazu wird der Reiniger in der Dosierung 1:100 mit Wasser verdünnt und im manuellen Nasswischverfahren (Wischmopp) oder mit einem Bodenreinigungsautomaten aufzutragen.

Beim Reinigen mittels Bodenreinigungsautomaten, dürfen max. rote Pads bzw. weiche Bürsten verwendet werden.

Arbeitsweise und Arbeitszeit richten sich nach dem jeweiligen Verschmutzungsgrad.

4. Bemerkung

Wir empfehlen die Grundreinigung und Grundeinpflege einmal jährlich von einem qualifizierten Fachbetrieb ausführen zu lassen.

Gerne unterstützen wir Sie hierbei.

Die aufgeführten Reinigungsmittel für die Unterhaltsreinigung können über die Firma Ponsel Böden bezogen werden.

Ponsel Böden

Chausseestraße 33

14778 Beetzsee

Tel.: +49 (0)3381/208-366

Fax: +49 (0)3381/208-364

info@ponsel-boeden.de