
Anleitung zur Pflege und Werterhaltung von Industrie Kunstharzböden im Groß- und Einzelhandel

1. Grundreinigung

Eine Grundreinigung wird erforderlich nach Beendigung von Baumaßnahmen, bzw. bei zu großen Reinigungsintervallen in der Unterhaltsreinigung. Diese wird häufig in einer mangelhaften Qualität durchgeführt. Bedingt hierdurch baut sich ein starker Schmutzfilm auf, der durch die Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernt werden kann.

Durch die Grundreinigung werden entfernbare Tiefenverschmutzungen beseitigt, um einen haftfähigen Untergrund für eine Acrylateinpflege zu schaffen.

Wir empfehlen für die Grundreinigung einen alkalischen Reiniger mit einem pH-Wert von 12 zu verwenden. Wir empfehlen hierzu einen Basisreiniger wie „FALA Cerlan“ oder „FALA Miraxx express“. Er ist in der Dosierung 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt, im Nasswischverfahren oder mit einem Bodenreinigungsautomaten satt aufzutragen, und nach einer Einwirkzeit von 10 bis 15 Minuten mit roten Pads zu scheuern, und anschließend mittels Sauger oder Automaten zu entfernen. Zum Abschluss müssen die Flächen dreimal mit Wasser neutralisiert werden.

2. Einpflege nach Grundreinigung

Nach einer Grundreinigung muss der Kunstharzboden mit einem strapazierfähigen Oberflächenschutz eingepflegt werden.

Dieser wird zweimal unverdünnt auf den grundgereinigten und neutralisierten Boden aufgetragen. Die Abtrocknungszeit zwischen den einzelnen Vorgängen beträgt, je nach Umgebungstemperatur ca. 20 bis 40 min.

Wir empfehlen die Einpflege „FALA Velaxx secur“. Dies ist ein rutschhemmendes, kunststoffreiches Oberflächenschutzsystem für Industriefußböden. Es erzielt Glanz und Haltbarkeit und ist stark schmutzabweisend.

Durch die Einpflege wird eine leichtere und gründlichere Unterhaltsreinigung ermöglicht. Je nach Frequentierung ist es erforderlich, die Basiseinpflege alle 12 Monate zu erneuern.

3. Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung ist zur Pflege und Werterhaltung der Fußbodenflächen unbedingt erforderlich und sollte täglich durchgeführt werden.

Wir empfehlen hierzu als Unterhaltsreiniger „FALA Lamitop“ oder „FALA Spirit eco“. Dieser enthält Pflegeanteile, die nach Bedarf auspoliert werden können. Je nach Verschmutzungsgrad in der Dosierung 1:200 ist dieser im Nasswischverfahren oder mit einem Bodenreinigungsautomaten aufzutragen.

Beim Reinigen mittels Bodenreinigungsautomaten dürfen max. grüne Pads bzw. weiche Bürsten verwendet werden.

Laugentemperatur, Arbeitsweise und Arbeitszeit richten sich nach dem Verschmutzungsgrad.

4. Bemerkung

Wir empfehlen die Grundreinigung und Grundeinpflege einmal jährlich von qualifizierten Service Mitarbeitern ausführen zu lassen.

Gerne unterstützen wir Sie hierbei.

Die aufgeführten Reinigungsmittel für die Unterhaltsreinigung können über die Firma Ponsel Böden bezogen werden.

Ponsel Böden
Chausseestraße 33
14778 Beetzsee
Tel.: +49 (0)3381/208-366
Fax: +49 (0)3381/208-364
info@ponsel-boeden.de